

Очистительный состав Splice Wash (SW-100)

1. Описание

Очиститель Splice Wash производства Firestone предназначен для очистки и подготовки EPDM -мембран RubberGard на участках последующего нанесения шовного клея в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями компании Firestone. Не следует использовать данный состав для предварительной обработки поверхности перед применением самоклеящихся лент QuickSeam, поскольку для этой цели используется праймер QuickPrime Plus.

2. Подготовка

Удалить скопления грязи с помощью щетки.

3. Нанесение

Очиститель Firestone Splice Wash используется, как правило, при обработке всех местных швов, где применяется клей для швов Splice Adhesive. Очистительный состав Splice Wash следует наносить с использованием хлопчатобумажной ветоши протирающими движениями до тех пор, пока обрабатываемая поверхность не приобретет тускло-черный цвет. Следует проявлять особую осторожность при обработке поверхностей вблизи заводских швов и давать промытым поверхностям возможность просохнуть. Мембрана считается чистой с момента приобретения ею равномерного темно-серого цвета без прожилок.

4. Норма расхода

Разбавление очистительного состава не допускается. Норма расхода для стандартного стыка шириной 100 мм при нанесении с обеих сторон составляет 60 п.м. на галлон.

5. Характеристики

Физические	■ Легковоспламеняющаяся жидкость	
	■ Цвет	Прозрачный
	■ Растворители	Алифатическая углеводородная смесь
Технические	■ Вязкость	Очень жидкий, легко текучий
	■ Относительная плотность	0,75
	■ Температура воспламенения (°C)	12,8
	■ Температура кипения (°C)	119

6. Упаковка / Хранение / Срок годности

Упаковка: Ведро объемом 18,9 л (5 галлонов)

Хранение: Хранить в запечатанной заводской таре при температуре от 15°C до 25°C вдали от любых источников прямого нагрева и возгорания. Данный материал является легковоспламеняющейся жидкостью. Не допускать попадания прямого солнечного света до момента готовности к использованию.

Срок годности: 12 месяцев при условии хранения в соответствии с вышеизложенными указаниями. Перед использованием проверять дату изготовления на каждом ведре. При воздействии повышенных температур срок годности сокращается.

7. Меры предосторожности

Жидкость огнеопасна. Не допускается ее хранение и использование вблизи источников возгорания. Не курить во время использования. Материал предназначен только для промышленного применения. Использовать только в хорошо проветриваемых местах. Избегать попадания на кожу и в глаза, а также вдыхания паров. См. Справочные руководства по технике безопасности при работе с соответствующими материалами. Хранить в местах, недоступных для детей.

